CAMEO Zenit W600
Outdoor LED Wash Light

Farbspektrum
RGBW

LED Anzahl
40

LED Typ
15 W Cree

Durchschnittliche Lebensdauer LED
50000 Std.

Wiederholrate
Verstellbar: 800Hz, 1200Hz, 2000Hz, 3600Hz, 12000Hz, 25000 Hz

---

Abstrahlwinkel
18° Beam, 35° Field (ohne Diffusor) °

Linse
PE und gehärtetes Glas

DMX Eingang
5-Pol IP65

DMX Ausgang
5-Pol IP65

DMX Modus
10-Kanal , 15-Kanal , 2-Kanal , 3-Kanal , 4-Kanal , 8-1 Kanal , 8-2 Kanal

DMX Funktionen
Auto-Programme , Colour Macro , CTC (Colour Temperature Correction) , Dimmer , Dimmer Curve , Dimmer Fine , Dimmer Response , RGBW , RGBW Fine , Strobe

Standalone Modi
Auto-Programme , Colour Macro , Master / Slave Modus , Settings , Static , System Info , Tunable White , User Colours

Bedienelemente
Enter , Mode , Value Down , Value Up

Anzeigeelemente
OLED Display

Stromversorgung
100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz

Leistungsaufnahme
565 W

Power Faktor
0,99 PF (120V) / 0,96 PF (230V)

Stromversorgungsanschluss
IP65

Stromdurchführungsanschluss
IP65

Gehäusematerial
Aluminium

Gehäusefarbe
schwarz

IP Schutzklasse
IP65

Kühlung
temperaturgesteuerte Lüfter (IP65)

Lichtstrom
21000 lm

Effizienz
37,2 lm/W

Betriebstemperatur
-15 - 45 °C

Zubehör (im Lieferumfang)
2 x Omega-Montagebügel

Weitere Eigenschaften
ETL zertifiziert

Abmessungen mit Haltebügel

Breite
463 mm

Länge
291 mm

Höhe
161 mm

Gewicht
13 kg

Werning Theatertechnik Theaterbedarf GmbH
Lise-Meitner-Str. 34
45659 Recklinghausen
Tel.: +49(0) 2361/93789-0
Fax: +49(0) 2361/93789-20
www.werning.de